

TOYOTA  
**TRAIGO<sup>HT</sup>**

Nueva gama Toyota 80V de 6.0 a 8.5 Tons  
Carretilla Elevadora Eléctrica



La nueva carretilla elevadora contrapesada **Toyota Traigo HT** es una carretilla eléctrica perfecta para aplicaciones que requieran alta capacidad. La nueva Traigo HT completa la gama de carretillas Toyota eléctricas, que van desde 24V a 80V, con capacidades de 1.0 a 8.5 Toneladas.

La combinación de sistema AC<sup>2</sup> y las baterías de alta capacidad de 1250 Ah, ofrecen una efectiva operatividad durante largos periodos de tiempo, mientras la eficiencia de la batería aumentada aporta fiabilidad y maximiza la autonomía. Los frenos son de disco húmedos para mantener el nivel de rendimiento y el chásis es robusto y adaptado para aplicaciones típicas tales como la fabricación y la construcción.

Traigo HT es de fácil acceso, gracias a su bajo y ancho escalón intermedio y al ancho asidero. La columna de dirección, ergonómica y ajustable, facilitan al conductor el manejo de la Traigo HT en aplicaciones reales.



#### Sistema de Estabilidad Activa\*

El revolucionario Sistema de Estabilidad Activa (SAS), es una exclusiva tecnología diseñada para mejorar activamente la seguridad de la carretilla elevadora. Protegiendo al conductor y a la carga cuando la carretilla se desplaza, gira y eleva, SAS ofrece una avanzada tecnología de gran ayuda para la práctica de operaciones seguras.



#### Mini-palancas

Esta característica estándar permite controlar todas las funciones de manejo de materiales con un toque de dedo. Consta de 4 minipalancas: Elevación/descenso, balanceo, desplazador lateral y otra función adicional. Pequeñas y fáciles de manejar, las minipalancas electrónicas están integradas en el ergonómico reposabrazos instalado en asiento.



#### Pomo del volante de pequeñas dimensiones

Las reducidas dimensiones del volante de Traigo HT facilitan el giro, mientras que el fino y ajustable volante ofrece una confortable posición de conducción y amplio espacio para las piernas. El sincronizador activo de dirección facilita también la posición más confortable para la conducción.

## Especificaciones

Modelo		8FBMHT60	8FBMHT70	8FBMHT85
Capacidad de carga	[kg]	6000	7000	8500
Cetro de carga	[mm]	600	600	600
Altura máxima de elevación máxima	[mm]	6510	6510	6510
Velocidad con/sin carga	[km/h]	14/16	14/16	13.5/16
Longitud de la horquilla	[mm]	3225	3245	3338
Altura del tejadillo	[mm]	2570	2570	2570

\* NOTA: La velocidad de Traigo HT equipada con SAS se reduce en las curvas